



BioEntry W

Dispositivo Inteligente IP de Huella para Exteriores

BioEntry W es un dispositivo de control de acceso de huella, robusto, de alto desempeño, diseñado para proporcionar protección contra tres elementos: polvo, agua y vandalismo. BioEntry W tiene también capacidades Power-over-Ethernet, que lo hace muy fácil de instalar. Es ideal para aplicaciones que requieren tecnología de huella y puede ser utilizado en una variedad de entornos de instalación.



Características Clave

-  Tecnología de Huella Suprema
-  Diseño Estilizado No-Obtrusivo
-  Nivel de Protección IP65
-  Carcasa Resistente al Vandalismo (IK08)
-  Interfaz Versátil
-  Power-over-Ethernet

Especificaciones

Capacidad	Máx Usuarios	5,000(1:1) 5,000 (1:N)
	Máx Plantillas	10,000(1:1) 10,000(1:N)
	Máx Registros	50,000 (Eventos)
Interfaz	Comunicaciones	TCP/IP, RS485
	Wiegand	1ch Entrada o Salida (Seleccionable)
	Entrada / Salida	2 Entradas TTL 1 Relevador
Hardware	CPU	533MHz DSP
	Memoria	8MB RAM + 8MB Flash
	LCD	-
	Temp. Operación	-20° a 50°C
	Alimentación	12VDC, PoE
	Dimensiones	50 x 172 x 42 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

※Compatible S/W : BioStar 1, BioStar 2

Modelos de la Línea

Modelo	BEWM-OC	BEWM-OC-V2	BEWH-OC	BEWH-OC-V2	BEWI-OC	BEWI-OC-V2
Software Compatible	BioStar 1	BioStar 2	BioStar 1	BioStar 2	BioStar 1	BioStar 2
Tipo de Tarjeta	13.56MHz Mifare/Desfire	13.56MHz Mifare/Desfire	125KHz HID	125KHz HID	13.56MHz iClass	13.56MHz iClass
IP65	Y	Y	Y	Y	Y	Y
PoE	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Markovations S.A.C.

Dirección: Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel - Lima - Perú
 Central: +(51-1) 205-1440
 Email: info@markovations.com