



BioLite Net

Terminal Inteligente IP de Huella para

BioLite es una compacta terminal IP de huella que ha sido diseñada para adecuarse a una montura tipo mullion (compacta). El nivel de protección IP65, para resistencia contra polvo y agua la hace adecuada para uso tanto en interiores como en exteriores, y su sencilla interfaz de usuario permite el fácil y rápido acceso al dispositivo. Es ideal para aplicaciones que requieren interacción de usuario básica y una variedad de entornos de instalación.



Características Clave



Tecnología de Huella Suprema



Diseño Estilizado No-Obtrusivo



Nivel de Protección IP65



Interfaz de Usuario Intuitiva



Interfaz Versátil

Especificaciones

Capacidad	Máx Usuarios	5,000 (1:1) 5,000 (1:N)
	Máx Plantillas	10,000 (1:1) 10,000 (1:N)
	Máx Registros	50,000 (Eventos)
Interfaz	Comunicaciones	TCP/IP, RS485
	Wiegand	1ch Entrada o Salida (Seleccionable)
	Entrada / Salida	2 Entradas TTL 1 Relevador
Hardware	CPU	533MHz DSP
	Memoria	16MB RAM + 8MB Flash
	LCD	1.35" B/W
	Temp. Operación	-20° a 50°C
	Alimentación	12 VDC
	Dimensiones	60 x 185 x 40 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

※Compatible S/W : BioStar 1, BioStar 2

Modelos de la Línea

Modelo	BLR-OC	BLR-OC-V2	BLN-OC	BLN-OC-V2
Software Compatible	BioStar 1	BioStar 2	BioStar 1	BioStar 2
Tipo de Tarjeta	125KHz EM	125KHz EM	13.56MHz Mifare/ Desfire	13.56MHz Mifare/ Desfire
IP65	Y	Y	Y	Y

Markovations S.A.C.

Dirección: Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel - Lima - Perú
Central: +(51-1) 205-1440
Email: info@markovations.com

