

CÁMARA DE SEGURIDAD TÉRMICA

- ✓ Permite registrar ingreso de personas con infecciones que elevan la temperatura.
- ✓ Control de posibles contagios en tu centro de labores, estudios, etc.
- ✓ Tienes la posibilidad de usarlo conectándolo a un trípode ¼ (esta opción te permite cuidarte de algún contagio).
- ✓ Su medición es exacta, uso adecuado a 1m.
- ✓ Toma fotos y almacena en SD.
- ✓ Funciona con batería recargable.
- ✓ 01 año de garantía.



*Alarma para indicar el exceso de Temperatura

La configuración del límite de temperatura puede ser configurada a 37.3°C. Para temperaturas $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ existe una luz indicadora, además de alarma en pantalla, la cual es bastante rápida y efectiva con temperaturas fuera del rango.





DISPOSITIVO

- Producto: Cámara térmica
- Marca: Econtrol
- Modelo: RT (Series)

CARACTERÍSTICAS



Distancia
lectura entre 1 metro



Control
no Invasivo



Exactitud
de +/- 0.5°C sin contacto

| ESPECIFICACIONES | RT (Series) |
|-------------------------------------|--|
| Display | 2.8" TFT LCD |
| Resolución Display | 320 x 240 |
| Tamaño del producto | 236mm x 75.5mm x 86mm |
| Accesorios | Manual, Type-C USB cable, 16GB TF card |
| Peso caja | 2.2 kg aprox |
| Sensor | Función Uncooled |
| Rangos de Temperatura | 30°C~45°C |
| Resolución | 0.1°C |
| Efectividad | 0.5°C + / - a 1 metro |
| Distancia de medida mínima | 15cm |
| Tiempo de respuesta de medición | 0.5seg. (al 95%) |
| Pixel de imágenes termicas | 19200 (160 x 120) |
| Muestras | Hierro rojo, arco iris, blanco brillante, negro brillante, rojo brillante, lava, arco iris de alto contraste |
| Formato imagen | BMP |
| Trasmisión de imagen en tiempo real | SI, solo disponible en series RTK con software |
| Comunicación | Tipo-C USB |
| Autoapagado | SI |
| Batería | incluida Li-ion 3.7V/5000mAh |
| Duración de carga | 6 horas aprox. |
| Energía | 5V/2A |
| Almacenamiento de imagen | Memoria SD |